

## Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden

### Opdrachtgever

Naam bedrijf \_\_\_\_\_

Contactpersoon \_\_\_\_\_

### Uitvoerder

Naam bedrijf \_\_\_\_\_

Contactpersoon \_\_\_\_\_

### Uit te voeren werk

Plaats werkzaamheden \_\_\_\_\_

Aard werkzaamheden \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_ (deze verklaring is slechts geldig op dag van afgifte)

Uitvoering van \_\_\_\_\_ uur t/m \_\_\_\_\_ uur

### Veiligheidsmaatregelen

Zijn de maatregelen in de bij dit formulier behorende bijlage getroffen?  Ja  Nee

Zijn, naar het oordeel van de uitvoerder, nog extra en/of bijzondere veiligheidsmaatregelen nodig?  Ja  Nee

Omschrijving van de extra en/of bijzondere maatregelen \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Zijn deze maatregelen besproken met opdrachtgever en uitvoerder?  Ja  Nee

### Eindcontrole

De uitvoerder dient voor iedere pauze of werkonderbreking, aan het eind van iedere werkdag en/of na afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden een eindcontrole uit te voeren om er zeker van te zijn dat er geen smeulende resten zijn achtergebleven en/of er geen brand is ontstaan. De eindcontrole dient te gebeuren op de plaats waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd, alsmede in de omliggende en onderliggende ruimte(n).

De eindcontrole zal worden uitgevoerd door \_\_\_\_\_

### Na-controle tot 60 minuten na afloop werkzaamheden

Ook nadat brandgevaarlijke werkzaamheden zijn beëindigd, kan nog brand ontstaan.

Daarom dient tot een uur na afloop van brandgevaarlijke werkzaamheden, aan het eind van iedere werkdag c.q. aan het eind van de werkzaamheden een na-controle te worden uitgevoerd door of in opdracht van de opdrachtgever.

De na-controle zal worden uitgevoerd door \_\_\_\_\_

### Ondertekening

Naam bedrijf \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Handtekening \_\_\_\_\_

Naam bedrijf \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Handtekening \_\_\_\_\_

## Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden

### BIJLAGE

#### Wat te doen bij het uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden?

##### Vooraf:

1. Zijn er alternatieven mogelijk in de vorm van bijvoorbeeld lijm-, klem- of boutverbindingen? Zijn de werkzaamheden op een andere, veiliger plaats (buiten) mogelijk, door het te bewerken onderdeel eerst te demonteren? Is koudkleven bij dakdekkers-werkzaamheden mogelijk?  
Zo niet:
2. Stel één van uw medewerkers verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden en betrek hem bij de voorbereiding van alle werkzaamheden, waarbij brandgevaarlijke situaties kunnen optreden;
3. Verken de omgeving van het karwei samen met de uitvoerder daarvan;
4. Zorg voor voldoende blusmiddelen, die direct inzetbaar zijn;
5. Zorg voor de mogelijkheid tot snelle alarmering van de brandweer (112). Gegevens over de naam, het adres en de plaats van de werkzaamheden moeten bekend zijn;
6. Verwijder altijd alle brandbare vloeistoffen;
7. Alle overige brandbare materialen verwijderen of goed afdekken met lasdeken;
8. Extra attentie bij:
  - a. openingen (dek deze openingen af);
  - b. brandbare delen aan de achter- of onderzijde van het werk (indien mogelijk tijdelijk verwijderen of afdekken);
  - c. gesloten installaties (gesloten vaten en/of tanks dienen volledig schoon te zijn en geventileerd).

##### Tijdens:

1. Controleer regelmatig of de werkzaamheden conform de afspraken worden uitgevoerd en of de veiligheidsmaatregelen worden aangehouden;
2. Er dienen minimaal 2 personen doorlopend aanwezig te zijn, zodat er steeds sprake is van een brandwacht;
3. Zorg ook dat tijdens pauzes/werkonderbreking toezicht/controle aanwezig is en blijft;
4. Voer aan het einde van de werkzaamheden een eindcontrole uit om er zeker van te zijn dat er geen smeulende resten zijn achtergebleven en/of er geen brand is ontstaan.

##### Na afloop:

1. Laat minimaal 1 uur lang de ruime omgeving rond de werkplek controleren (denk ook aan eventuele onderliggende ruimtes) op het ontstaan van brand;
2. Laat altijd iemand van uw personeel als laatste het bedrijf verlaten.